

HG®

**natural stone
Naturstein**

**colour
intensifier**
for natural stone
Farbvertiefer
für Naturstein

restores colour,
deepens colour and structure

protects against dirt and wear,
choice of gloss or matt finish

frischt die Farbe auf,
vertieft Farbe und Struktur

schützt vor Schmutz und Abnutzung,
nach Wahl mit oder ohne Glanz


**product
Produkt 48**



HG colour intensifier for granite, blue stone and other natural stone types (HG product 48)

Dark natural stone types, such as the darker granites, blue Belgian limestone etc. will demonstrate wear with use that shows up as matt, dull, grey paths/marks. HG "colour intensifier", is a professional product that deepens the colour of your natural stone and brings it to life. This unique composition also impregnates, strengthens and protects against dirt and marks caused by water or other liquids. It does not make the floor or surface slippery and does not disrupt the natural breathing process of the stone. The effect of HG "colour intensifier" becomes stronger the deeper the colour of the stone.

Directions for use: The following is an abbreviated version of the instructions for HG "colour intensifier". We recommend strongly that you read the full instructions on our website www.HG.eu before using this product. Type in the word "colour intensifier" under "search", in the green box, on the site. Then double click on HG "colour intensifier" and you can view the complete instructions as a PDF document. **1)** Before treating the surface with HG "colour intensifier", ensure it is completely clean, free from grease and dirt. We recommend you use HG "extreme power cleaner" (HG product 20). **2)** Leave the surface to dry for at least 3 days and apply HG "colour intensifier" thinly and evenly with a clean, lint-free cloth. Wear household gloves during this process. **3)** After a maximum of 5-10 minutes, HG "colour intensifier" has soaked into the surface. Remove the surplus material very thoroughly with a dry cloth, if necessary with turps. Repeat the treatment on strongly porous surfaces, until the surface no longer absorbs the product. **4)** After 4 hours, you can walk on/use the treated surface and after 3 days it is suitable for full and complete use. **Caution - Absorbent materials, such as rags etc, that have come into contact with this product can overheat during drying which can lead to smouldering and even combustion. Spread the used materials properly and leave them to dry in the air. Alternatively you can soak the rags in water, place them in an airtight bag, and throw them away. We do not recommend the use of spongy materials, because of the possibility of catching fire due to overheating.**



Transport and store the bottle upright. * Attention: please see inside

Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern.

* Achtung: siehe Innenseite

250 ml e

UBA nr.: 1051.0155
0544901102505 1512

contains a.o./enthält u.a.:	
aliphatic hydrocarbons/aliphatische Kohlenwasserstoffe	> 30%
perfumes/Duftstoffe	



Flasche gut
spülen und
restlos entleert
in die Werttonne
geben.



HG Farbvertiefer für Granit, Hartgestein und andere Natursteinarten (HG Produkt 48)

Dunkle Natursteinarten, wie dunkle Granitarten, belgischer Hartstein u. dgl. zeigen bei Gebrauch Verschleißspuren wie matte, glanzlose, graue Laufstellen/Flecken. HG "Farbvertiefer" ist ein professionelles Produkt, das die Farbe Ihres Natursteins wieder vertieft und intensiviert. Außerdem imprägniert, pflegt und schützt diese einmalige Zusammensetzung den Naturstein gegen Schmutz und Flecken durch Wasser und andere Flüssigkeiten. Es macht den Boden/die Oberfläche nicht glatt und zerstört nicht den Atmungsprozess des Steins. Die Wirkung von HG "Farbvertiefer" fällt umso besser aus, je dunkler die Farbe des Steins ist.

Gebrauchsanleitung: Im Nachstehenden lesen Sie eine Kurzversion der Gebrauchsanleitung für HG "Farbvertiefer". Wir empfehlen Ihnen dringend, vor der Anwendung dieses Produkts die vollständige Gebrauchsanleitung auf unserer Internetseite www.HG.eu nachzulesen. Geben Sie dazu auf der Seite bei "Suchen" das Wort HG "Farbvertiefer" ein. Klicken Sie anschließend zweimal auf HG "Farbvertiefer", und Sie erhalten die vollständige Gebrauchsanleitung als PDF-Dokument angezeigt. **1)** Bevor Sie den Untergrund mit HG "Farbvertiefer" behandeln, muss dieser vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Verwenden Sie hierzu am besten HG "Extrem Kraftreiniger" (HG Produkt 20). **2)** Lassen Sie den Untergrund anschließend mindestens 3 Tage trocknen und tragen Sie anschließend HG "Farbvertiefer" dünn und gleichmäßig mit einem sauberen, nicht fuselnden Tuch auf. Tragen Sie bei der Verarbeitung Haushaltshandschuhe. **3)** Nach maximal 5 bis 10 Minuten ist HG "Farbvertiefer" in den Untergrund eingezogen. Danach das überschüssige Material sehr gründlich mit einem trockenen Tuch, eventuell mit Terpentin, entfernen. Auf sehr porösen Untergründen die Behandlung wiederholen, bis der Untergrund das Produkt nicht mehr aufnimmt. **4)** Nach 4 Stunden ist die behandelte Oberfläche begreifbar/verwendbar und nach 3 Tagen wieder vollständig belastbar. **Achtung: Absorbierende Materialien (Wischlappen u.ä.), die mit diesem Produkt in Berührung kommen, können sich nach Verwendung während des Trocknens durch Selbsterwärmung entzünden. Deshalb die Materialien nach Verwendung ganz ausfalten und an der Luft trocknen lassen. Sie können die Materialien nach Verwendung auch erst gründlich mit Wasser auswaschen und danach in einer luftdichten Tüte verpacken und in den Abfallimer werfen. Aufgrund der Selbstentzündung ist die Benutzung von schwammartigen Materialien NICHT zu empfehlen.**

DANGER H226- Flammable liquid and vapour. H304- May be fatal if swallowed and enters airways. EUH066- Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Contains: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics EINECS:918-167-1

GEFAHR H226- Flüssigkeit und Dampf

entzündbar. H304- Kann bei Verschlucken

und Eindringen in die Atemwege

tödlich sein. EUH066- Wiederholter

Kontakt kann zu spröder oder rissiger


Haut führen. Enthält: Hydrocarbons, C11-

C12, isoalkanes, < 2% aromatics EINECS:918-167-1

Made in The Netherlands by HG International b.v., Damslu-

weg 70, 332 EJ Almere, The Netherlands,

Tel.: +31 (0)36-5494700. www.HG.eu





HG colour intensifier for granite, blue stone and other natural stone types (HG product 48)

Usage: $\pm 100\text{m}^2$ per litre, depending on the porosity of the natural stone.

Attention: Not suitable for polished, glazed or non-porous surfaces. Cloths used to apply this product may ignite when left crumpled up – fold out and leave to dry. Can be kept for ± 1 year after opening, provided the packaging is closed.

Medical personnel can request the data sheet via +31 (0)36 54 94 777

The consumer's information sheet can be obtained via www.HG.eu

HG Farbvertiefer für Granit, Hartgestein und andere Natursteinarten (HG Produkt 48)

Verbrauch: $\pm 100\text{ m}^2$ pro Liter, je nach Saugkraft des Natursteins.

Achtung: Darf nicht auf polierten, glasierten oder nicht absorbierenden Oberflächen verwendet werden. Beachten Sie, dass benutzte Tücher sich selbst entzünden können: ausgefaltet trocknen lassen. Nach Öffnung bei Aufbewahrung in geschlossener Verpackung ca. 1 Jahr haltbar.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich

0544901102505 1512

P101- If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102- Keep out of reach of children. **P233-** Keep container tightly closed.
P301+P310- IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. **P331-** Do NOT induce vomiting. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P233-** Behälter dicht verschlossen halten. **P301+P310-** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P331-** KEIN Erbrechen herbeiführen.